



ECHA  
TECNICA  
PARA  
EL

### 1. DESCRIPCION

UNIWAX es una cera líquida de base acuosa, autobrillante y relustrable para pisos de tránsito normal. Puede aplicarse sobre cualquier superficie lavable como mosaicos, cerámicos, granitos, linóleums, goma, etc. Su excelente durabilidad permite relustrados posteriores sin necesidad de nuevas aplicaciones. Sus variantes de color Negro o Rojo harán resurgir a nuevo el color original de sus pisos.

### 2. INSTRUCCIONES DE USO Y DILUCIONES

Vierta una pequeña cantidad de producto sobre el piso limpio y seco. Exienda la cera en forma pareja.

Al secarse, la superficie obtendrá un excelente brillo. Para repasos posteriores, pase una máquina lustradora o frote el piso con un paño.

## **Cera Autobrillo para tránsito normal**

Para el repaso diario de mantenimiento, le recomendamos, nuestro acondicionador para pisos Kwik. Para remover capas viejas de cera, utilice nuestro removedor de ceras al agua Kito.

- 1 litro de Uniwx cubre una superficie de 60 m<sup>2</sup>

### 3. PRECAUCIONES

Lea atentamente el rótulo antes de usar el producto. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Ante salpicaduras sobre la piel y los ojos lavar con abundante agua.

### 4. PRESENTACION

Bidones de 5 litros.

Tambores de 60 y 200 litros.

**Colores:** Incoloro, Rojo, Negro

### CARACTERISTICAS TECNICAS

- |  |  |
|--|--|
| • ASPECTO: Líquido                               | • PORCENTAJE DE VOLATILES: 91,5 - 92,5 %   |
| • COLOR: Según presentación                      | • pH: 7,0 - 9,0  |
| • AROMA: Agradablemente perfumado                | • COMPOSICION: Emulsión de ceras naturales y sintéticas, polímeros acrílicos, tensioactivos, conservantes y esencia. |
| • INFLAMABILIDAD: No inflamable                  |  |
| • DENSIDAD (25°C): 1,00 - 1,02 g/cm <sup>3</sup> |  |